



Überladewagen für Profis

**Mehr Leistung
in der Getreideernte
und bei der Aussaat mit den
Überladewagen von HAWE-Wester**

**HAWE-Wester
GmbH & Co. KG
Maschinenbau**

25 Prozent mehr Leistung



Überladewagen von HAWE gibt es mit einer umfangreichen Serienausstattung und einem vielfältigen Angebot an Zusatzausrüstungen. Z. B. der ULW 3000 T als Wechselbrückensystem, mit Sonderbereifung, Liftachse und Sonderlackie-

rung in der Farbe des Traktors (Fendt). Das Fahrzeug auf dem Bild oben zeigt die Transportstellung. Für jede Betriebsgröße und alle Einsatzbedingungen können die Kunden ihre passenden Hochleistungsfahrzeuge mit ein- bis drei Achsen

auswählen. Hohe Qualität bei den Zukaufkomponenten und in der Fertigung garantieren Einsatzsicherheit, Schlagkraft, Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer.



Überladewagen mit einer Achse....



... mit Tandem-Fahrwerk (Sonderlackierung) ...



... oder mit Tridem-Fahrwerk (Serienausstattung)

HAWE-Über

Bis zu drei Korntankfüllungen



Förderschnecken im großen Behälter



Großer Schneckendurchmesser, Mittenlagerung



Sichtkontrolle für die wichtigsten Funktionen



Ein- und Ausrollen der Plane vom Boden aus (ab ULW 1500E serienmäßig)



Wiegestäbe für die Wiegeeinrichtung (Option)



Wiegecomputerdisplay für die Traktorkabine



Hydraulisch verstellbare Saatgutrutsche für Drillmaschinen bis 6 Meter Arbeitsbreite



Hydraulisch schwenkbare Saatgutrutsche für Maschinen über 6 Meter Arbeitsbreite

HAWE Überladewagen sind wichtige Schlüsselmaschinen in der professionellen Getreideernte. Sie ermöglichen das Abtanken nonstop während des Dreschens. Dadurch wird die Leistung der Mähdrescher um bis zu 25 Prozent gesteigert. Die bodenschonende Bereifung verhindert tiefe Fahrspuren und Verdichtungen.



Technische Daten in Serienausstattung:

Typ	ULW 1500 E	ULW 2000 T	ULW 2500 T	ULW 3000 T
Fassungsvermögen (m³)				
Serie	16	23	26	32
Option	18	-	28	36
Zul. Gesamtgewicht (t)	12	20	22	29/33 ²
Fahrwerk Ausführung	Ein-Achs ¹	Tandem ¹	Tandem ¹	Tridem ¹
Behälterabmessung				
Länge (m)	4,50	6,00	6,00	7,25
Breite (m)	2,50	2,50	2,50	2,50
Gesamtabmessung				
Länge (m)	7,05	8,55	8,55	9,80
Breite inkl. Bereifung (m)	2,95	2,85	2,95	2,95
Höhe: Seite/ Mitte				
Serie (m)	3,05/3,25	3,05/3,25	3,30/3,55	3,30/3,55
Option (m)	3,25/3,50	-	3,50/3,75	3,50/3,75
Überladehöhe (m)	4,60	4,60	4,60	4,60
Schneckendurchmesser (cm)	42	42	42	50
Übergabeleistung (Tonnen/ Stunde)	200 – 400	200 – 400	200 – 400	450
Bereifung	30, 5-LR32	700/50x26,5 12 PR Traction	800/45x26,5 12 PR Traction	800/45x26,5 12 PR Traction
Zulässige Geschwindigkeit	25 km/h	25 km/h	25 km/h	40 km/h ALB
Sonderausrüstung	40 km/h ALB	40 km/h ALB	40 km/h ALB	-
Planenabdeckung aufrollbar vom Boden	Serie	Serie	Serie	Serie

1) Parabel-Federung, 2) Option 33

Serienausstattung: Lenkachsen bei Tandem- und Tridem-Fahrwerk, Gelenkwelle mit Überlastsicherung, Zwei-Kreis-Druckluftbremsanlage, Innenscheinwerfer. **Zusatzrüstung:** elektronische Wiegeeinrichtung, Liftachse, Saatgutrutsche, Saatgutschnecke. Tandem und Tridem auch als Wechselbrückensystem lieferbar, dafür auch hydraulische und pneumatische Federungssysteme lieferbar, verschiedene Koppelsysteme für Oben- und Untenanhängung auf Anfrage

Die HAWE Produktpalette wird laufend weiter entwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen, Preise und Modelle jederzeit abzuändern. Abbildungen und Zahlenangaben annähernd verbindlich.

HAWE-Wester
GmbH & Co. KG
Maschinenbau

Zum Turm 16
26892 Wipplingen
Tel. 0 49 66 / 9 18 80
Fax 0 49 66 / 12 11
www.hawe-wester.de