



ÜBERLADEWAGEN

**Mehr Leistung bei der Getreideernte,
Aussaat und Düngung**



Überladewagen von HAWE gibt es mit einer umfangreichen Serienausrüstung und einem vielfältigen Angebot an Zusatzausrüstungen. Z. B. der ULW 2500 T und 3000 T als Wechselbrückensystem, mit

Sonderbereifung, hydraulisch gefederter Deichsel und Sonderlackierung in der Farbe des Traktors. Für jede Betriebsgröße und alle Einsatzbedingungen können die Kunden ihre passenden Hochleistungsfahr-

zeuge auswählen. Hohe Qualität bei den Zukaufkomponenten und in der Fertigung garantieren Einsatzsicherheit, Schlagkraft, Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer.



Überladewagen mit einer Achse....



... mit Tandem-Fahrwerk ...



... oder mit Tridem-Fahrwerk (Serienausstattung)



Förderschnecken im großen Behälter



Großer Schneckendurchmesser mit Sternlagerung



Wiegestäbe für die Wiegeeinrichtung oder integriert im hydraulischen Fahrwerk (Optionen)



Ein- und Ausrollen der Plane vom Boden aus (ab ULW 1500E serienmäßig)



Zusätzliche Auslastung der Überladewagen bei der Düngung. Das Befüllen der großen Streuer erhöht die Leistung und spart Zeit.



Hydr. verstellbare Saatgut- und Düngerrutsche für große Drillmaschinen und Düngerstreuer



Hydr. schwenkbare Saatgut- und Düngerschnecke für Drillmaschinen und Düngerstreuer mit größeren Arbeitsbreiten

HAWE Überladewagen sind wichtige Schlüsselmaschinen in der professionellen Getreideernte. Sie ermöglichen das Abtanken nonstop während der Fahrt. Dadurch wird die Leistung des Mähdeschers um bis zu 25 Prozent gesteigert. Die bodenschonenden Breitreifen verhindern tiefe Fahrspuren und Verdichtungen.



TECHNISCHE DATEN ÜBERLADEWAGEN

Typ	ULW 1500 E	ULW 2000 T	ULW 2500 T	ULW 3000 T
Fassungsvermögen (m³)				
Serie	16	23	26	32
Option	18	-	28	36
Zul. Gesamtgewicht (t)	12	20	22	29/33 ²
Fahrwerk Ausführung	Ein-Achs ¹	Tandem ¹	Tandem ¹	Tridem ¹
Behälterabmessung				
Länge (m)	4,50	6,00	6,00	7,25
Breite (m)	2,50	2,50	2,50	2,50
Gesamtabmessung				
Länge (m)	7,05	8,55	8,55	9,80
Breite inkl. Bereifung (m)	2,95	2,85	2,95	2,95
Höhe: Seite/ Mitte				
Serie (m)	3,05/3,25	3,10/3,30	3,40/3,60	3,40/3,60
Option (m)	3,25/3,50	-	3,55/3,80	3,55/3,80
Überladehöhe (m)	4,60	4,70	4,70	4,70
Schneckendurchmesser (cm)	42,0	50,0	50,0	50,0
Übergabeleistung (Tonnen/ Stunde)	200 – 400	200 – 500	200 – 500	500
Bereifung	30, 5-LR32	700/50x26,5 16 PR Traction	800/45x26,5 16 PR Traction	800/45x26,5 16 PR Traction
Zulässige Geschwindigkeit Sonderausrüstung	25 km/h 40 km/h ALB	25 km/h 40 km/h ALB	25 km/h 40 km/h ALB	40 km/h ALB -
Planenabdeckung aufrollbar vom Boden	Serie	Serie	Serie	Serie

1) Parabel-Federung, 2) Option 33

Serienausstattung: Lenkachsen bei Tandem- und Tridem-Fahrwerk, Gelenkwelle mit Überlastsicherung, Zwei-Kreis-Druckluftbremsanlage, Innenscheinwerfer

Zusatzausrüstung: elektronische Wiegeeinrichtung, hydraulisch gefederte Zugdeichsel, Volumenerhöhung, Saatgutrutsche, Saatgut-schnecke. Tandem und Tridem auch als Wechselbrückensystem lieferbar, dafür auch hydraulische und pneumatische Federungssysteme lieferbar, verschiedene Koppelsysteme für Oben- und Untenanhängung auf Anfrage

Die HAWE Produktpalette wird laufend weiter entwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen, Preise und Modelle jederzeit abzuändern. Abbildungen und Zahlenangaben annähernd verbindlich.

HAWE-WESTER GMBH & Co. KG MASCHINENBAU

Zum Turm 16 · 26892 Wipplingen · Tel. 0 49 66 / 9 18 80

Fax 0 49 66 / 12 11 · www.hawe-wester.de