



Transportieren mit Leidenschaft



Abschiebewagen

CSW

CSW 4000

40 m³ Ladevolumen



CSW 5000

50 m³ Ladevolumen





Transportieren mit Leidenschaft



HAWE CSW Abschiebewagen sind für den Transport verschiedenster Güter geeignet. Auch schwere oder feuchte Ladung kann sicher und schnell abgeschoben werden.

Hohe Leistung in der Silagekette durch maximales Volumen. Die Zuladung kann durch Zusammenpressen des Ladeguts erhöht werden.



www.hawe-wester.de

CSW 4000 | CSW 5000



HAWE CSW 4000 mit hydraulisch gefedertem Tandem-Fahrwerk, inkl. Liftachse und Nachlauf-Lenkung.



HAWE CSW 5000 mit parabelgefedertem Tridem-Fahrwerk mit Nachlauf-Lenkung für die erste und die dritte Achse, Zwangslenkung optional.



HAWE Abschiebewagen

zeichnen sich durch eine stabile Wannenkonstruktion für hohe Belastungen aus. Der Antrieb des Schiebeschildes erfolgt über eine eigene Bordhydraulik, die über eine elektrohydraulische Fernbedienung gesteuert wird. Es stehen zwei Typen mit jeweils 40 oder 50 Kubikmeter Ladevolumen für verschiedenste Einsätze zur Auswahl.



Transportieren mit Leidenschaft



Alle HAWE CSW haben aufgrund des niedrigen Schwerpunktes eine hohe Standsicherheit, auch bei Entladung in Hanglagen, sowie in niedrigen Gebäuden.



Der leistungsfähige Teleskop-Zylinders ermöglicht schnelle Entladezeiten.



www.hawe-wester.de

CSW 4000 | CSW 5000



Der **Antrieb** des Schiebeschildes erfolgt über einen mehrstufigen Teleskop-Zylinder. Der HAWE CSW hat nur minimalen Verschleiß durch den weitestgehenden Verzicht auf bewegliche Teile.



Hochwertige **Kunststoffdichtung** für rückstandsfreie Entleerung.



Großvolumige Heckklappe mit geschützt angebrachten Rückleuchten.



Der Fahrer hat **optimale Sicht** auf das Schiebeschild. Er steuert den CSW mit der komfortablen elektrohydraulischen Bedienung. Alle hydraulischen Antriebe erfolgen über die serienmäßige Bordhydraulik, die per Gelenkwelle angetrieben wird.



Hydraulischer Stützfuß und hydraulische Deichsel-Federung.



Transportieren mit Leidenschaft

Bereifungsvarianten für alle CSW Modelle

Die großvolumige Bereifung verringert den Zugkraftbedarf und vermeidet Bodenverdichtungen auch unter nassen Einsatzbedingungen. Die relativ große Aufstandsfläche verkleinert den Rollwiderstand. Dadurch bleibt die Rollfähigkeit auch unter schwierigen Bedingungen erhalten.



Alliance Flotation 328

- serienmäßige Ausrüstung für alle HAWE Überladewagen
- Flotation-Diagonalreifen für gezogene Fahrzeuge mit bodenschonendem Profil



BKT FL 630 Super

- der ideale Reifen für einen Mehrzweck Einsatz auf Straße und Feld
- gleichförmiger Lauf und hohe Widerstandsfähigkeit



BKT RIDEMAX FL 693 M

- für 75 prozentigen Straßeneinsatz
- vortreffliche Leistungen auf der Straße.
- hoher Komfort und Selbstreinigung
- Geschwindigkeitsindex Klasse D/E für höhere Geschwindigkeiten auf Straßenfahrten mit deutlicher Zeitersparnis
- geringer Rollwiderstand für Kraftstoffersparnis



Michelin CARGO X BIB High Flotation

- hochwertiger Reifen für den Straßentransport
- hohe Tragkraft und große Aufstandsfläche
- präzise Führung und geringer Rollwiderstand



Transportieren mit Leidenschaft

Technische Daten

Typ	CSW 4000	CSW 5000
Zul. Gesamtgewicht (t)	24	33
Fassungsvermögen (m ³)	40	50
Abmessung Aufbau		
Länge (m)	7,50	8,50
Breite (m)	2,55	2,55
Höhe (m)	2,58	2,58
Gesamtabmessung		
Länge (m)	9,75	10,75
Breite inkl. Bereifung (m)	2,85	2,85
Höhe (m)	3,90	3,90
Bremse	2 Kreis-Druckluftbremsanlage mit ALB - Regelung	2 Kreis-Druckluftbremsanlage mit ALB - Regelung
Fahrwerksausführung	BPW Achsen, Tandem	BPW Achsen, Tridem
Federung	hydraulisch gefedertes Fahrwerk inkl. Liftachse	48 t LK-Pendelaggregat mit dynamischem Achsausgleich
Lenkachse(n)	2. Achse nachlaufgelenkt, hydr. sperrbar	1. & 3. Achse nachlaufgelenkt, hydr. sperrbar
Anhängung		
unten K80	Serie	Serie
Deichselfederung	hydraulisch	hydraulisch
Bereifung		
Serie	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5
Entladevorrichtung	hydr. getriebenes Schiebeschild über dw Hydraulikzylinder, Entleerungszeit ca. 1 Min. Översorgung über Bordhydraulik mit elektrohydr. Bedienung	

Zusatzrüstung: Weitere Bereifungsvarianten, hydraulisch gefedertes Fahrwerk inkl. Liftachse, manuell gesteuert, E-Bedienung für Fahrwerkseinstellung, Quick Cover Planenabdecksystem, auch als Wechselpritschensystem verfügbar.

Die HAWE Produktpalette wird laufend weiterentwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen, Preise und Modelle jederzeit zu ändern. Abbildungen und Zahlenangaben sind annähernd verbindlich.

HAWE Wester GmbH & Co. KG
Zum Turm 16 · 26892 Wipplingen
Tel. +49 (0)4966 / 91880 · Fax +49 (0)4966 / 1211
mail@HAWE-wester.de · www.HAWE-wester.de