




Transportieren mit Leidenschaft



Futterdosierwagen

FDW

Futterdosierwagen FDW



Zusatzrüstung Bandverlängerung

Zur Befüllung von Biogas- oder Futtermischanlagen kann der HAWE FDW mit einer hydraulisch klappbaren Bandverlängerung ausrüsten lassen, die an einen stabilen Zusatzrahmen montiert ist.

Als Aufbau können Sie zwischen **Holz-** oder profilierten **Stahlbordwänden** wählen.



Einfache **Bedienung** des HAWE Futterdosierwagen vom Fahrersitz aus.



Dosierwalzen und **Querförderband** Die Dosierwalzen werden mit 1 Zoll starken Ketten angetrieben. Der Antrieb ist gut zugänglich und die Ketten leicht nachzuspannen. Das Querförderband mit Rechts- und Linkslauf, sowie der Kratzboden mit Vor- und Rücklauf werden mit leistungsfähigen Ölmotoren angetrieben.



HAWE Futterdosierwagen

Für die tägliche Grundfuttermittelvorgabe bietet HAWE Wester Ihnen Futterdosierwagen von 7,5 bis 25 Kubikmetern an. Damit lassen sich alle Viehbestände, bzw. die unterschiedlichen Leistungsgruppen schnell und kostengünstig füttern. Für das Befüllen von Biogasanlagen stehen geeignete Bandverlängerungen zur Verfügung. Die HAWE Futterdosierwagen werden bis 14 Kubikmetern serienmäßig mit Einzelachse und Rückfahrautomatik angeboten.



Transportieren mit Leidenschaft



Kraftfutterbehälter

Auf Wunsch rüsten wir Ihren HAWE FDW mit einem Kraftfutter-Behälter vorn aus. In Verbindung mit der Austrag-schnecke erreichen Sie eine optimale Vermischung der verschiedenen Futterkomponenten.



Wiegeeinrichtung

Als weitere Option ist eine Wiegeeinrichtung erhältlich. Die Wiegestäbe sind spannungsfrei und geschützt unter Trägern angebracht.



Kratzboden und Streuwerk

Die Futterdosierwagen bis 14 Kubikmetern werden serienmäßig mit zwei Dosierwalzen (optional auch mit 3 Walzen) zum Zerkleinern und Auflockern der Silage ausgerüstet. Der FDS-STA 16 verfügt über drei Walzen. Der schwere Kratzboden mit zwei 13 Millimeter starken Ketten ist für höchste Beanspruchung ausgelegt.



Hintenausbringung

Alle Fahrzeugtypen sind mit Hintenausbringung mit Schnecke oder Förderband lieferbar.



Zwei-Kreis-Druckluft-Bremsanlage

beim größten Modell mit Tandem-Fahrwerk.

Der größte Dosierwagen FDWSTA 16 mit 16 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht und bis 25 Kubikmetern Fassungsvermögen verfügt über ein robustes Tandem-Fahrwerk. Für Stichfuttergänge erhalten Sie Ihren Futterdosierwagen mit Ausbringung hinten.

www.hawe-wester.de



Transportieren mit Leidenschaft

Technische Daten

| TYP | FDW -STA 7,5 | FDW -STA 10 | FDW -STA 12 | FDW -STA 14 | FDW -STA 16 |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---|
| Volumen (m³) | 7,5 | 10 | 12 | 14 | 16 - 25 |
| Abmessung Behälter | | | | | |
| Länge (m) | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 |
| Breite (m) | 1,50 | 1,80 | 1,80 | 2,15 | 2,10 |
| Höhe (m) | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,30 |
| Durchgang Fräswalzen (m) | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 1,25 | 1,60 |
| Gesamtabmessung | | | | | |
| Länge (m) | 7,30 | 7,80 | 7,80 | 8,30 | 8,80 |
| Breite inkl. Bereifung (m) | 1,70 | 2,05 | 2,05 | 2,40 | 2,40 |
| Höhe (m) | 2,35 | 2,50 | 2,50 | 2,60 | 2,95 |
| Fahrwerk | Einachs | Einachs | Einachs | Einachs | Tandem |
| Bereifung | 11,5/80-15,3 | 12,5/80-18 | 15,0/70-18 | 16,0/70-20 | 16,0/70-20 |
| Bremse | Bremsachse mit Rückfahrautomatik | Bremsachse mit Rückfahrautomatik | Bremsachse mit Rückfahrautomatik | Bremsachse mit 2-Kreis-Druckluftbremsanlage | Bremsachse mit 2-Kreis-Druckluftbremsanlage |
| Ausbringung | hydr. angetriebener Kratzboden, stufenlos regelbar | | | | |
| vorn rechts mit Schnecke | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Querförderband rechts / links | Option | Option | Option | Option | Option |
| erforderliche Hydraulikleistung l/min mind. | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |

Mögliche Zusatzausrüstungen: TÜV-Abnahme, 3. Verteilerwalze, hydr. Stützfuß, Wiegeeinrichtung
Geschwindigkeitsregulierung für Förderband, Hintenausbringung, eigene Bordhydraulik, Druckluftbremsanlage u. v. m.

Die HAWE Produktpalette wird laufend weiterentwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen, Preise und Modelle jederzeit zu ändern. Abbildungen und Zahlenangaben sind annähernd verbindlich.

HAWE Wester GmbH & Co. KG
Zum Turm 16 · 26892 Wipplingen
Tel. +49 (0)4966 / 91880 · Fax +49 (0)4966 / 1211
mail@HAWE-wester.de · www.HAWE-wester.de