



Transportieren mit Leidenschaft



Silagetransportwagen

SLW

SLW 25

Ladevolumen 27 m³



SLW 30

Ladevolumen 32 m³



SLW 40

Ladevolumen 38 m³





Transportieren mit Leidenschaft



SLW 45 / SLW 45 TL
Ladevolumen 42 m³ Ladevolumen 46 m³



SLW 45 TR
Ladevolumen 46 m³



HAWE SLW sind auch auf **Wechselsystem WPS** in verschiedenen Größen mit Tandem- oder Tridem-Fahrwerk erhältlich.
Mit mehreren verschiedenen HAWE-Aufbauten steigt die Auslastung.



SLW 50
Ladevolumen 50 m³ (60 m³)



Silagetransportwagen SLW



Elektro-hydraulische Bedienung

Auf Wunsch liefert HAWE eine elektro-hydraulische Bedienung aus der Fahrerkabine.



Hydraulisch klappbare Frontwand

Alle HAWE Silagetransportwagen sind mit einer transparenten vorderen Bordwand ausgerüstet. Der obere Teil ist hydraulisch klappbar.



Hydraulisch Seitenwände

zur Volumenerhöhung.



Anzeige

Die serienmäßige Anzeige für die Öffnung der Heckklappe an der Vorderseite des SUW.



Automatischer Kettenspanner

Optische Kontrolle der automatischen Kettenspannung.



HAWE Silagetransportwagen

sind für professionellen Einsatz, hohe Belastungen mit langer Lebensdauer entwickelt worden. Die sieben verschiedenen Typen von 27 bis 50 (60) Kubikmetern Ladevolumen sind das Ergebnis gründlicher Entwicklungsphasen im engen Dialog mit Lohnunternehmern, Maschinenringern und Landwirten. Jahrzehntelange Erfahrung steckt in jedem HAWE Silagewagen. Alle Fahrzeuge verfügen über wichtige Details zur Arbeitserleichterung um hohe Bergeleistungen zu realisieren.



Transportieren mit Leidenschaft



Dachförmiges Abschlussprofil

Neuer Obergurt als Dachhaubenprofil geformt zur Vermeidung von Rieserverlusten.



Laderaumbeleuchtung / Kamerasystem

Serienmäßig installierter, lichtstarker LED-Scheinwerfer zur Laderaum-Ausleuchtung, garantiert auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine optimale Überwachung der Be- und Entladevorgänge. Auf Wunsch liefert HAWE auch ein Kamerasystem zur Innenraum -Rückraum-Überwachung.



Verlängerte Heckklappe

in dicht schließender Bauweise zur Vermeidung von Rieserverlusten.

Silagetransportwagen SLW



Großvolumige Bereifung
verringert den Zugkraftbedarf und vermeidet Bodenverdichtungen auch unter nassen Erntebedingungen. Die große Aufstandsfläche verkleinert den Rollwiderstand. Dadurch bleibt die Rollfähigkeit auch unter schwierigen Bedingungen erhalten.



Zugkrafterhöhung durch **Liftachse** unter erschwerten Bedingungen und Verringerung des Rollwiderstandes bei Straßenfahrt.



Hohe Standsicherheit
durch Breitspur-Fahrwerk und tiefliegendem Schwerpunkt.



Fahrwerk
mit hydropneumatischer Fahrwerksfederung.



HAWE Silagetransportwagen

Die HAWE Silagewagen sind sehr leichtzünftig, kraftstoffsparend und bodenschonend konstruiert. Lenkachsen senken ebenfalls die Belastung des Bodens. HAWE bietet alle marktüblichen Anhängesysteme für Oben- und Untenanhängung an. Die Zugdeichseln sind serienmäßig gefedert, außer beim SLW 25, bei den Typen SLW 40 bis SLW 50 auch hydropneumatisch.



Transportieren mit Leidenschaft



HAWE Cover Laderaumabdeckung mit hydraulischem Antrieb. Für den sicheren, verlustfreien Straßentransport. (Zubehör)



Große Serviceöffnung

Große Einstiegs Luke in den Laderaum mit klappbarer Leiter.



Hydraulischer Stützfuß und **hydropneumatische Deichselfederung**.



Zwangslenkung

angesteuert durch einen Bowdenzug.



Transportieren mit Leidenschaft

Technische Daten

Typ	SLW 25	SLW 30	SLW 40 SLW-A 40	SLW 45 SLW-A 45	SLW 45 TL	SLW 45 TR SLW-A 45	SLW 50 SLW-A 50
Zul. Gesamtgewicht (t)	14	18	20	23	24	30	33
Fassungsvermögen (m ³)	27	32	38	42	46	46	50 (60)
Abmessung Aufbau							
Länge (m)	6,00	6,70	7,20	7,95	8,50	8,50	9,35
Breite (m)	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Höhe (m)	2,10	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Dosierwalze(n)	Option	2	2	2	2	2	2
Gesamtabmessung							
Länge (m)	8,05	8,65	8,95	9,65	10,50	10,50	11,30
Breite inkl. Bereifung (m)	2,50	2,55	2,75	2,85	2,85	2,75	2,85
Höhe (m)	3,00	3,70	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Fahrwerksausführung	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tridem	Tridem
Federung	24 t LK Pendel- aggregat mit dyn. Achsausgleich	24 t LK Pendel- aggregat mit dyn. Achsausgleich	32 t LK Pendel- aggregat mit dyn. Achsausgleich	32 t LK Pendel- aggregat mit dyn. Achsausgleich	hydropneumatisch gefedertes Fahrwerk mit Liftachse	36 t LK Pendel- aggregat mit dyn. Achsausgleich	48 t LK Pendel- aggregat mit dyn. Achsausgleich
Lenkachse(n)	Option	nachlaufgelenkt	nachlaufgelenkt	nachlaufgelenkt	nachlaufgelenkt	1. + 3. Achse nachlaufgelenkt	1. + 3. Achse nachlaufgelenkt
Anhängung							
oben	Serie	Serie	Serie	-	-	-	-
unten	Option	Option	Option	Serie	Serie	Serie	Serie
Deichselfederung	Option	Serie	Serie	Serie	hydraulisch	Serie	hydraulisch
Bereifung							
Serie	560/60 R 22,5	600/50 R 22,5	650/55 R 26,5	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5

Serienausstattung: Ab SLW 30: Stahlaufbau, Stahlboden, Seiteneinstiegsluke mit Leiter, BPW Nachlauf-Lenkachse(n), Weitwinkel-Gelenkwelle mit Überlastsicherung, Innenscheinwerfer, Zwei-Kreis-Druckluftbremsanlage mit ALB, gefederte Zugdeichsel, schwerer Stützfuß, hydraulischer Stützfuß ab SLW 45.

Zusatzrüstung: hydraulische Zwangsgelenkung, Liftachse, hydr. Bordwanderhöhung, Laderaumabdeckung, diverse Bereifungsmöglichkeiten. Ab SLW 40 auch als Wechselsystem lieferbar, hydropneumatisch gefedertes Fahrwerk und Deichselfederung, alle marktüblichen Kupplungssysteme für Oben- und Untenanhängung lieferbar.

Die HAWE Produktpalette wird laufend weiter entwickelt. Wir behalten uns vor, technische Spezifikationen, Preise und Modelle jederzeit abzuändern. Abbildungen und Zahlenangaben annähernd und unverbindlich.

HAWE Wester GmbH & Co. KG
 Zum Turm 16 · 26892 Wipplingen
 Tel. +49 (0)4966 / 91880 · Fax +49 (0)4966 / 1211
 mail@HAWE-wester.de · www.HAWE-wester.de