




Эффектная транспортировка



Прицепы для транспортировки силоса

SLW

SLW 25
Объем 27 м³



SLW 30
Объем 32 м³



SLW 40
Объем 38 м³





Эффектная транспортировка



SLW 45 / SLW 45 TL

Объем 42 м³

Объем 46 м³



SLW 45 TR

Объем 46 м³

HAWE SLW доступны также в виде **СМЕННЫХ КУЗОВОВ** для тандемных и тридежных шасси WPS. При использовании нескольких кузовов, загрузка и эффективность шасси значительно увеличивается.



SLW 50

Объем 50 м³ (60 м³)

www.hawe-wester.de

Прицепы для транспортировки силоса SLW



Опционально доступна **электрогидравлическая система** управления из кабины трактора.



Все прицепы SLW оборудованы **решетчатым передним бортом**. Верхняя его часть гидравлически открывается.



Гидравлически поднимаемые борта для увеличения объёма



На переднем борту размещен **датчик открытия** заднего борта.



Автоматическая натяжка цепей донного транспортера. Оптический контроль натяжения цепей.



Прицепы для транспортировки силоса HAWE

сконструированы для профессиональной эксплуатации и рассчитаны на длительную работу под большой нагрузкой. Каждая из семи предлагаемых моделей – результат основательных разработок в сотрудничестве с подрядными предприятиями, МТС и фермерами. Все прицепы оборудованы для максимального удобства, комфорта эксплуатации и достижения максимальной производительности.



Эффектная транспортировка



Скошенный верхний кант борта

Новый верхний кант бортов уменьшает потери в пути.



Освещение / Системы видеонаблюдения

В базовой комплектации мощный светодиодный рабочий свет для работы в ночное время. Опционально доступны системы видеонаблюдения для кузова и заднего хода.



Задний борт удлинён,

закрывается герметично и снижает потерю в пути.

Прицепы для транспортировки силоса SLW



Благодаря **подъёмной оси**, возможно повышение тягового усилия при плохих погодных условиях и снижение сопротивления качению на дороге.



Шины большого объёма

снижают потребность в мощности трактора и давление на почву. Это также обеспечивает возможность работы при влажных погодных условиях. Большая площадь контакта снижает сопротивление качению, что обеспечивает легкость хода при сложных погодных условиях.



Высокая устойчивость

благодаря широкой колеи и низко расположенному центру тяжести.



Шасси с гидропневматической подвеской



Прицепы для транспортировки силоса HAWE

Транспортные прицепы для силоса HAWE сконструированы для уменьшения затрат мощности и давления на почву. Поворотные оси в базовой комплектации также необходимы бережного обращения с почвой. В наличии есть все представленные на рынке варианты сцепного механизма для верхнего и нижнего крепления. Дышло всех прицепов, кроме SLW25 TD, амортизировано уже в базовой комплектации. Для моделей SLW40 и SLW50 доступна гидропневматическая амортизация.



Эффектная транспортировка



Крыша HAWE с гидравлическим приводом. Для безопасной транспортировки без потерь по дорогам общего пользования. (Опция)



Большой проход для обслуживания Большой люк для входа в грузовой отсек со складной лестницей.



Гидравлическая опорная стойка и гидропневматическая амортизация дышла.



Принудительное управления поворотными осями. Привод тросами Боудена.



Эффектная транспортировка

Технические характеристики

Тип	SLW 25	SLW 30	SLW 40 SLW-A 40	SLW 45 SLW-A 45	SLW 45 TL	SLW 45 TR SLW-A 45	SLW 50 SLW-A 50
Допустимый общий вес, т	14	18	20	23	24	30	33
Объём, м ³	27	32	38	42	46	46	50 (60)
Размер кузова							
Длина, м	6,00	6,70	7,20	7,95	8,50	8,50	9,35
Ширина, м	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Высота, м	2,10	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Дозирующие валы, шт	Опция	2	2	2	2	2	2
Общие габариты							
Длина, м	8,05	8,65	8,95	9,65	10,50	10,50	11,30
Ширина с шинами, м	2,50	2,55	2,75	2,85	2,85	2,75	2,85
Высота, м	3,00	3,70	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Тип шасси	Тандем	Тандем	Тандем	Тандем	Тандем	Тридем	Тридем
Подвеска	Механическая с динамическим выравниванием осей, 24 т	Механическая с динамическим выравниванием осей, 24 т	Механическая с динамическим выравниванием осей, 24 т	Механическая с динамическим выравниванием осей, 24 т	Гидропневматическая с подъёмной осью	Механическая с динамическим выравниванием осей, 36 т	Механическая с динамическим выравниванием осей, 36 т
Поворотные оси, шт	Опция	2я пассивного типа	2я пассивного типа	2я пассивного типа	2я пассивного типа	1я и 3я пассивного типа	1я и 3я пассивного типа
Сцепка							
Верхняя	Серийно	Серийно	Серийно	-	-	-	-
unten	Опция	Опция	Опция	Серийно	Серийно	Серийно	Серийно
Амортизация дышла	Опция	Серийно	Серийно	Серийно	Гидравлическая	Серийно	hydraulisch
Шины							
Серийно	560/60 R 22,5	600/50 R 22,5	650/55 R 26,5	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5

Серийное оснащение: начиная с SLW30 – стальной кузов, стальное дно, боковая дверь с лестницей, поворотные оси BPW, широкоугольный карданный вал с обгонной муфтой, рабочий свет внутри кузова, 2-контурная тормозная система с ALB, амортизированное дышло, надёжная опорная стойка (SLW45 и больше – гидравлическая)

Дополнительное оборудование: гидравлическое принудительное управление поворотными осями, подъёмная ось, гидравлически поднимаемые борта, крыша, разнообразные шины. Начиная с SLW40, доступны как сменные кузова для WPS, гидропневматическая подвеска и амортизация дышла, все популярные системы сцепки для верхнего и нижнего крепления. Продукция HAWE постоянно совершенствуется. Мы оставляем за собой право на изменение технических спецификаций, цены моделей в любое время. Иллюстрации и числовые данные являются приблизительными и не носят обязательный характер.