HAWE

Transportieren mit Leidenschaft

Silagetransportwagen

SLW

Transportieren mit Leidenschaft

SLW 30

Ladevolumen 32 m³ / 36 m³

SLW 45

Ladevolumen 42 m³ / 45 m³

SLW 40 / SLW-A 40

Ladevolumen 39 m³ / 42 m³

HAWE SLW 40 sind auch auf **Wechselsystem WPS** mit Tandem-Fahrwerk erhältlich. Mit mehreren verschiedenen HAWE-Aufbauten steigt die Auslastung.

SLW 50

Ladevolumen 48 m³ / 52 m³

www.hawe-wester.de

Transportieren mit Leidenschaft

Silagetransportwagen SLW

Elektro-hydraulische Bedienung

Auf Wunsch liefert HAWE eine elektro-hydraulische Bedienung aus der Fahrerkabine.

Hydraulisch klappbare Frontwand

Alle HAWE Silagetransportwagen sind mit einer transparenten vorderen Bordwand ausgerüstet. Der obere Teil ist hydraulisch klappbar.

Dachförmiges Abschlussprofil

Neuer Obergurt als Dachhaubenprofil geformt zur Vermeidung von Rieselverlusten.

LED Lichtleiste / Kamerasystem

Serienmäßig installierte, lichtstarke LED Lichtleiste zur Laderaum-Ausleuchtung, garantiert auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine optimale Überwachung der Be- und Entladevorgänge. Auf Wunsch liefert HAWE auch ein Kamerasystem zur Innenraum–Rückraum–Überwachung.



Anzeige

Die serienmäßige Anzeige für die Öffnung der Heckklappe an der Vorderseite des SLW.

Neues Heckklappen Design

erhöte Bodenfreiheit für extremeste Einsatzverhältnisse. Hochgesetzte Rückleuchten zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung.

Automatischer Kettenspanner

Optische Kontrolle der automatischen Kettenspannung.

HAWE Silagetransportwagen

sind für professionellen Einsatz, hohe Belastungen mit langer Lebensdauer entwickelt worden. Die vier verschiedenen Typen von 32 bis 52 Kubikmetern Ladevolumen sind das Ergebnis gründlicher Entwicklungsphasen im engen Dialog mit Lohnunternehmern, Maschinenringen und Landwirten. Jahrzehntelange Erfahrung steckt in jedem HAWE Silagewagen. Alle Fahrzeuge verfügen über wichtige Details zur Arbeitserleichterung um hohe Bergeleistungen zu realisieren.

www.hawe-wester.de

Transportieren mit Leidenschaft

Silagetransportwagen SLW

Große Serviceöffnung
Große Einstiegsluke in den Laderaum mit klappbarer Leiter.

HAWE Cover Laderaumabdeckung mit hyrdaulischem Antrieb. Für den sicheren, verlustfreien Straßentransport. (Zubehör)

Großvolumige Bereifung
verringert den Zugkraftbedarf und vermeidet Bodenverdichtungen auch unter nassen Erntebedingungen. Die große Aufstandsfläche verkleinert den Rollwiderstand. Dadurch bleibt die Rollfähigkeit auch unter schwierigen Bedingungen erhalten.

Hydraulischer Stützfuß und **hydropneumatische Deichsel-federung.**

Zugkrafterhöhung durch **Liftachse** unter erschwerten Bedingungen und Verringerung des Rollwiderstandes bei Straßenfahrt.



Zwangslenkung
angesteuert durch einen Bowdenzug.

Hydraulische Knickdeichsel
erhöte Bodenfreiheit für extremeste Einsatzverhältnisse. (Option bei den Modellen SLW 40 / SLW 45 / SLW 50)

Fahrwerk
mit hydropneumatischer Fahrwerksfederung.

HAWE Silagetransportwagen

Die HAWE Silagewagen sind sehr leichtzügig, kraftstoffsparend und bodenschonend konstruiert. Lenkachsen senken ebenfalls die Belastung des Bodens. Die Zugdeichseln sind serienmäßig gefedert, bei den Typen SLW 40 bis SLW 50 auch hydropneumatisch.

www.hawe-wester.de

Transportieren mit Leidenschaft

Technische Daten

Typ	SLW 30	SLW 40 / SLW-A 40	SLW 45	SLW 50
Zul. Gesamtgewicht (t)	18	23	24	33
Fassungsvermögen (m^3)	32	39	42	48
Fassungsvermögen mit Aufsatz 200 mm (m^3)	36	42	45	52
Abmessung Aufbau				
Länge (m)	6,70	7,95	8,50	9,85
Breite (m)	2,30	2,30	2,30	2,30
Höhe (m)	2,10	2,10	2,10	2,10
Dosierwalze(n)	2	2	2	2
Gesamtabmessung				
Länge (m)	8,65	9,65	10,50	11,80
Breite inkl. Bereifung (m)	2,55	2,85	2,85	2,85
Höhe (m)	3,70	4,00	4,00	4,00
Fahrwerkausführung BPW Achsen	Tandem	Tandem	Tandem	Tridem
Bremse	2-Kreis-Druckluftbremsanlage mit ALB–Regelung			
Federung	24 t LK Pendelaggregat mit dyn. Achsausgleich	32 t LK Pendelaggregat mit dyn. Achsausgleich	32 t LK Pendelaggregat mit dyn. Achsausgleich	48 t LK Pendelaggregat mit dyn. Achsausgleich
	hydraulischer Achsausgleich mit Federung und Liftachse optional			
Achsabstand (mm)	1550	1550 / 1810	1810	1810
Lenkachse(n), nachlaufgelenkt	Option	Serie	Serie	Option
Zwangslenkung	Option	Option	Option	Serie
Anhängung				
Stützlast bis zu (t)	2	3	4	4
oben Zugöse 40mm	Serie	Option	-	-
unten K80	Option	Serie	Serie	Serie
Deichselfederung	mechanisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Knickdeichsel	-	Option	Option	Option
Bereifung				
Serie	600/50 R 22,5	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5
Optional	710/50 R 26,5	710/50 R 30,5	710/50 R 30,5	710/50 R 30,5

Serienausstattung: Stahlaufbau, Stahlboden, Seiteneinstiegsluke mit Leiter, BPW Nachlauf-Lenkachse(n), Weitwinkel-Gelenkwelle mit Überlastsicherung, LED Lichtleiste innen.

Zusatzausrüstung: hydraulische Zwangslenkung, HAWE-Cover, Räder bis 30,5". SLW 40 auch als Wechselsystem lieferbar.

Die HAWE Produktpalette wird laufend weiter entwickelt. Wir behalten uns vor, technische Spezifikationen, Preise und Modelle jederzeit abzuändern. Abbildungen und Zahlenangaben annähernd und unverbindlich.

HAWE Wester GmbH & Co. KG
Zum Turm 16 · 26892 Wippingen
Tel. +49 (0)4966 / 91880 · Fax +49 (0)4966 / 1211
mail@HAWE-wester.de · www.HAWE-wester.de