



Transportieren mit Leidenschaft



Silagetransportwagen
SLW



Transportieren mit Leidenschaft

SLW 30

Ladevolumen 32 m³ / 36 m³



SLW 35

Ladevolumen 36 m³ / 39 m³



SLW 40 / SLW-A 40

Ladevolumen 39 m³ / 42 m³



HAWE SLW 40 sind auch auf **Wechselsystem WPS** mit Tandem-Fahrwerk erhältlich.
Mit mehreren verschiedenen HAWE-Aufbauten steigt die Auslastung.

SLW 45

Ladevolumen 42 m³ / 45 m³



SLW 50

Ladevolumen 48 m³ / 52 m³



www.hawe-wester.de



Transportieren mit Leidenschaft

Silagetransportwagen SLW



Elektro-hydraulische Bedienung

Auf Wunsch liefert HAWE eine elektro-hydraulische Bedienung aus der Fahrerkabine.



Hydraulisch klappbare Frontwand

Alle HAWE Silagetransportwagen sind mit einer transparenten vorderen Bordwand ausgerüstet. Der obere Teil ist hydraulisch klappbar.



Anzeige

Die serienmäßige Anzeige für die Öffnung der Heckklappe an der Vorderseite des SLW.



Automatischer Kettenspanner

Optische Kontrolle der automatischen Kettenspannung.



Dachförmiges Abschlussprofil

Neuer Obergurt als Dachhaubenprofil geformt zur Vermeidung von Rieserverlusten.



LED Lichtleiste / Kamerasystem

Serienmäßig installierte, lichtstarke LED Lichtleiste zur Laderaum-Ausleuchtung, garantiert auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine optimale Überwachung der Be- und Entladevorgänge. Auf Wunsch liefert HAWE auch ein Kamerasystem zur Innenraum-Rückraum-Überwachung.



Neues Heckklappen Design

erhöhte Bodenfreiheit für extremeste Einsatzverhältnisse. Hochgesetzte Rückleuchten zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung.



HAWE Silagetransportwagen

sind für professionellen Einsatz, hohe Belastungen mit langer Lebensdauer entwickelt worden. Die vier verschiedenen Typen von 32 bis 52 Kubikmetern Ladevolumen sind das Ergebnis gründlicher Entwicklungsphasen im engen Dialog mit Lohnunternehmern, Maschinenringern und Landwirten. Jahrzehntelange Erfahrung steckt in jedem HAWE Silagewagen. Alle Fahrzeuge verfügen über wichtige Details zur Arbeitserleichterung um hohe Bergeleistungen zu realisieren.

www.hawe-wester.de



Transportieren mit Leidenschaft

Silagetransportwagen SLW



Große Serviceöffnung

Große Einstiegs Luke in den Laderaum mit klappbarer Leiter.



Hydraulischer Stützfuß und **hydropneumatische Deichselfederung.**



Zwangslenkung

angesteuert durch einen Bowdenzug.



HAWE Cover Laderaumabdeckung mit hydraulischem Antrieb. Für den sicheren, verlustfreien Straßentransport. (Zubehör)



Hydraulische Knickdeichsel

erhöhte Bodenfreiheit für extremste Einsatzverhältnisse. (Option bei den Modellen SLW 40 / SLW 45 / SLW 50)

Großvolumige Bereifung

verringert den Zugkraftbedarf und vermeidet Bodenverdichtungen auch unter nassen Erntebedingungen. Die große Aufstandsfläche verkleinert den Rollwiderstand. Dadurch bleibt die Rollfähigkeit auch unter schwierigen Bedingungen erhalten.



Zugkraftehöhung durch **Liftachse** unter erschwerten Bedingungen und Verringerung des Rollwiderstandes bei Straßenfahrt.



Fahrwerk

mit hydropneumatischer Fahrwerksfederung.

HAWE Silagetransportwagen

Die HAWE Silagewagen sind sehr leichtzügig, kraftstoffsparend und bodenschonend konstruiert. Lenkachsen senken ebenfalls die Belastung des Bodens. Die Zugdeichseln sind serienmäßig gefedert, bei den Typen SLW 40 bis SLW 50 auch hydropneumatisch.

www.hawe-wester.de



Transportieren mit Leidenschaft

Technische Daten

Typ	SLW 30	SLW 35	SLW 40 / SLW-A 40	SLW 45	SLW 50
Zul. Gesamtgewicht (t)	18	20 oder 23	20 oder 23	24	33
Fassungsvermögen (m³)	32	36	39	42	48
Fassungsvermögen mit Aufsatz 200 mm (m³)	36	39	42	45	52
Abmessung Aufbau					
Länge (m)	6,70	7,45	7,95	8,50	9,85
Breite (m)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Höhe (m)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Dosierwalze(n)	2	2	2	2	2
Gesamtabmessung					
Länge (m)	8,65	9,20	9,65	10,50	11,80
Breite inkl. Bereifung (m)	2,55	2,85	2,85	2,85	2,85
Höhe (m)	3,70	4,00	4,00	4,00	4,00
Fahrwerksausführung BPW Achsen	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tridem
Bremse	2-Kreis-Druckluftbremsanlage mit ALB-Regelung				
Federung	24 t LK Pendelaggregat mit dyn. Achsausgleich	32 t LK Pendelaggregat mit dyn. Achsausgleich			48 t LK Pendelaggregat mit dyn. Achsausgleich
	hydraulischer Achsausgleich mit Federung und Liftachse optional				
Achsabstand (mm)	1550	1550 / 1810	1550 / 1810	1810	1810
Lenkachse(n), nachlaufgelenkt	Option	Serie	Serie	Serie	Option
Zwangslenkung	Option	Option	Option	Option	Serie
Anhängung					
Stützlast bis zu (t)	2	3	3	4	4
oben Zugöse 40mm	Serie	Option	Option	-	-
unten K80	Option	Serie	Serie	Serie	Serie
Deichselfederung	mechanisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Knickdeichsel	-	Option	Option	Option	Option
Bereifung					
Serie	600/50 R 22,5	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5
Optional	710/50 R 26,5	710/50 R 30,5	800/45 R 30,5	800/45 R 30,5	800/45 R 30,5

Serienausstattung: Stahlaufbau, Stahlboden, Seiteneinstiegs Luke mit Leiter, BPW Nachlauf-Lenkachse(n), Weitwinkel-Gelenkwelle mit Überlastsicherung, LED Lichtleiste innen.

Zusatzausrüstung: hydraulische Zwangslenkung, HAWE-Cover, Räder bis 30,5". SLW 40 auch als Wechselsystem lieferbar.

Die HAWE Produktpalette wird laufend weiter entwickelt. Wir behalten uns vor, technische Spezifikationen, Preise und Modelle jederzeit abzuändern. Abbildungen und Zahlenangaben annähernd und unverbindlich.

HAWE Wester GmbH & Co. KG
 Zum Turm 16 · 26892 Wipplingen
 Tel. +49 (0)4966 / 91880 · Fax +49 (0)4966 / 1211
 mail@HAWE-wester.de · www.HAWE-wester.de