




La passion du transport



Remorque à ensilage  
**SLW**





La passion du transport

## SLW 30

Volume de chargement 32 m<sup>3</sup> / 36 m<sup>3</sup>



## SLW 45

Volume de chargement 42 m<sup>3</sup> / 45 m<sup>3</sup>



## SLW 35

Volume de chargement 36 m<sup>3</sup> / 39 m<sup>3</sup>



## SLW 50

Volume de chargement 48 m<sup>3</sup> / 52 m<sup>3</sup>



## SLW 40 / SLW-A 40

Volume de chargement 39 m<sup>3</sup> / 42 m<sup>3</sup>



HAWE SLW 40 est également disponible sur le **caisses mobiles WPS** avec châssis tandem.  
Avec plusieurs différents organismes HAWE augmentent l'utilisation.

[www.hawe-wester.de](http://www.hawe-wester.de)





La passion du transport

## Remorque à ensilage SLW



### Commande électrohydraulique

Sur demande, HAWE fournit une commande électrohydraulique pour pilotage depuis la cabine.



### Panneau avant à repliage hydraulique

Toutes les remorques de d'ensilage HAWE sont équipées d'une ridelle avant transparente. La partie supérieure est rabattable hydrauliquement.



### Signalisation

Étiquette sur l'avant de la benne pour indiquer si le hayon est ouvert ou fermé.



### Tendeur de chaîne automatique

Contrôle visuel du tendeur de chaîne automatique.



### Bandeau renforcé en forme de toit

Nouveau bandeau comme profil de couverture pour éviter les fuites de chargement.



### Barre lumineuse LED / Caméra

La barre lumineuse à LED installée en série pour l'éclairage de l'espace de chargement garantit une surveillance optimale des opérations de chargement et de déchargement, même dans de mauvaises conditions d'éclairage. Sur demande, HAWE fournit également un système de caméras pour la surveillance de l'espace intérieur et arrière.



### Nouveau design de la porte arrière

Garde au sol augmentée pour les conditions d'utilisation les plus extrêmes. Feux arrière surélevés pour les protéger des dommages et de la saleté.



## HAWE Remorque à ensilage

sont conçues pour un usage professionnel, des charges élevées et une longue durée de vie. Les quatre modèles de 32 à 52 m<sup>3</sup> ont été développés en étroite collaboration avec les entrepreneurs, les cumas et les agriculteurs. Chaque remorque à ensilage HAWE est le fruit de plusieurs décennies d'expérience. Tous les modèles sont équipés d'accessoires qui facilitent grandement le travail à leurs utilisateurs et leur permettent de multiplier les chargements.

[www.hawe-wester.de](http://www.hawe-wester.de)





La passion du transport

## Remorque à ensilage SLW



### Grande trappe de visite

Grande trappe d'accès à l'intérieur de la caisse avec échelle repliable.



### Béquille hydraulique et flèche à suspension hydropneumatique.



### Liaison au guidage forcé par câble Bowden.



### HAWE Cover

La couverture automatique de la caisse pour un transport sur route en toute sécurité et sans perte de chargement. (en option)



### Timon articulé hydraulique

Garde au sol augmentée pour les conditions de fonctionnement les plus extrêmes. (Option pour les modèles SLW 40 / SLW 45 / SLW 50)

### Les gros pneus

réduisent la puissance à fournir par le tracteur et évitent la compaction du sol, même dans des conditions pluvieuses de récolte. La grande bande de roulement réduit la résistance au roulement, ce qui permet d'avancer même dans des conditions difficiles.



### Essieu relevable

pour augmenter la puissance de traction si nécessaire et réduire la résistance au roulement sur route.



### Essieu avec suspension hydro-pneumatique.

## HAWE Remorque à ensilage

Les remorques à ensilage HAWE sont très légères, consomment peu de carburant et n'abîment pas le sol. Un grand choix de gros pneus est proposé pour chaque type de remorque. Les flèches sont à ressorts, et pour les types SLW 40 à SLW 50, d'une suspension hydropneumatique.

[www.hawe-wester.de](http://www.hawe-wester.de)





La passion du transport

## Caractéristiques techniques

| Modèle                             | SLW 30                                                                             | SLW 35        | SLW 40 / SLW-A 40                                     | SLW 45        | SLW 50                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Poids total adm. (t)               | 18                                                                                 | 20 ou 23      | 20 ou 23                                              | 24            | 33                                                    |
| Capacité (m³)                      | 32                                                                                 | 36            | 39                                                    | 42            | 48                                                    |
| Capacité avec Rehausse 200 mm (m³) | 36                                                                                 | 39            | 42                                                    | 45            | 52                                                    |
| Dimensions caisse                  |                                                                                    |               |                                                       |               |                                                       |
| Longueur (m)                       | 6,70                                                                               | 7,45          | 7,95                                                  | 8,50          | 9,85                                                  |
| Largeur (m)                        | 2,30                                                                               | 2,30          | 2,30                                                  | 2,30          | 2,30                                                  |
| Hauteur (m)                        | 2,10                                                                               | 2,10          | 2,10                                                  | 2,10          | 2,10                                                  |
| Rouleau(x) doseur(s)               | 2                                                                                  | 2             | 2                                                     | 2             | 2                                                     |
| Encombrement total                 |                                                                                    |               |                                                       |               |                                                       |
| Largeur (m)                        | 8,65                                                                               | 9,20          | 9,65                                                  | 10,50         | 11,80                                                 |
| Largeur avec pneus (m)             | 2,55                                                                               | 2,85          | 2,85                                                  | 2,85          | 2,85                                                  |
| Hauteur (m)                        | 3,70                                                                               | 4,00          | 4,00                                                  | 4,00          | 4,00                                                  |
| Modèle de châssis Essieux BPW      | Tandem                                                                             | Tandem        | Tandem                                                | Tandem        | Tridem                                                |
| Frein                              | Système de freinage pneumatique double circuit avec régulateur ALB                 |               |                                                       |               |                                                       |
| Suspension                         | Bras oscillant à compensation dyn. sur essieu 24 t LK                              |               | Bras oscillant à compensation dyn. sur essieu 32 t LK |               | Bras oscillant à compensation dyn. sur essieu 48 t LK |
|                                    | compensation hydraulique des essieux avec suspension et essieu relevable en option |               |                                                       |               |                                                       |
| Empattement (mm)                   | 1550                                                                               | 1550 / 1810   | 1550 / 1810                                           | 1810          | 1810                                                  |
| Essieu directeur (n)               | En option                                                                          | De série      | De série                                              | De série      | En option                                             |
| Direction forcée                   | En option                                                                          | En option     | En option                                             | En option     | De série                                              |
| Attelage                           |                                                                                    |               |                                                       |               |                                                       |
| Charge d'appui jusqu'à (t)         | 2                                                                                  | 3             | 3                                                     | 4             | 4                                                     |
| Anneau d'attelage 40mm             | De série                                                                           | En option     | En option                                             | -             | -                                                     |
| Boule K80                          | En option                                                                          | De série      | De série                                              | De série      | De série                                              |
| flèche à suspension                | mécanique                                                                          | Hydraulique   | Hydraulique                                           | Hydraulique   | Hydraulique                                           |
| Timon articulé hydraulique         | -                                                                                  | En option     | En option                                             | En option     | En option                                             |
| Pneus                              |                                                                                    |               |                                                       |               |                                                       |
| De série                           | 600/50 R 22,5                                                                      | 710/50 R 26,5 | 710/50 R 26,5                                         | 710/50 R 26,5 | 710/50 R 26,5                                         |
| En option                          | 710/50 R 26,5                                                                      | 710/50 R 30,5 | 800/45 R 30,5                                         | 800/45 R 30,5 | 800/45 R 30,5                                         |

**Serienausstattung:** Structure en acier, plancher en acier, trappe d'entrée latérale avec échelle, essieu(x) autodirecteur(s) BPW, arbre de transmission grand angle avec protection contre les surcharges, bande lumineuse LED à l'intérieur.

**Accessoires:** Direction forcée hydraulique, Housse HAWE, roues jusqu'à 30,5". SLW 40 est également disponible en caisses mobiles WPS. HAWE développe constamment sa gamme de produits. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les fiches techniques, les prix et les modèles. Les photos et les chiffres contenus dans ce document n'ont qu'une valeur indicative.

HAWE Wester GmbH & Co. KG  
 Zum Turm 16 · 26892 Wipplingen  
 Tél.. +49 (0)4966 / 91880 · Fax +49 (0)4966 / 1211  
 mail@HAWE-wester.de · www.HAWE-wester.de